


[iiyamaホーム](#) > [製品情報](#) > [タッチパネル](#) > [17型](#) > ProLite T1731SR

ProLite T1731SR



モデル名	ProLite T1731SR-W1/B1	
タイプ	17型スタンドタイプ	
タッチパネル	方式	抵抗膜方式
	表面処理	アンチグレア (透過率80%)
	通信方式	USB/RS-232C (Combo)
液晶パネル	サイズ	対角: 43cm(17型)
	最大表示範囲	水平: 338mm×垂直: 270mm
	画素ピッチ	水平: 0.264mm×垂直: 0.264mm
	視野角	水平170°、垂直160°
	応答速度	5ms
	輝度※1	200cd/m ²
コントラスト比※1	900 : 1 (標準)	
最大表示色	約1,670万色	
走査周波数	水平: 31.5~80.0kHz 垂直: 56~75Hz	
表示可能解像度	1280×1024 (最大)	
プラグ&プレイ機能	VESA DDC2B™対応	
信号入力コネクタ	アナログ	D-SUB ミニ15ピンコネクタ
	デジタル	DVI-D 24ピンコネクタ
入力端子	同期	セパレート同期: TTL、正極性/負極性
	映像 (アナログ)	0.7Vp-p(標準)、75Ω、正極性
	映像 (デジタル)	DVI (Rev.1.0) 準拠
	入力音声信号	0.5Vrms (最大)
音声入力コネクタ	Φ3.5mmステレオミニジャック	
ヘッドホン端子	-	
入力電源	AC100~240V 50/60Hz	
消費電力	標準※2	20W (標準)
	パワーマネジメントモード時※2	2W (最大)
スピーカー	1W (最大) ×2	
外形寸法(幅×高×奥行mm)	387 (幅) ×342 (高) ×201 (奥行) mm	
重量 kg (スピーカー、スタンド含む)	5.8kg (スタンドなし) 4.1kg	
梱装箱サイズ 総重量	460(幅)×420 (高)×285(奥)mm/8.1kg	
角度調節範囲	上下方向-5°~90°	
セキュリティ	盗難防止用金具取り付け孔	
フリーマウント	100mm×100mm (VESA規格対応)	
環境条件	動作時: 温度0~40℃ 湿度20~80% (結露なきこと) 保管時: 温度-20~60℃ 湿度10~90% (結露なきこと)	
PCリサイクル	非対応	
RoHS 6物質	閾値以下 (除外項目を除く)	
J-Moss対応	 グリーンマーク	
保証期間	1年間無償保証	
適合規格	CE、TUV-Bauart、Gost-R、VCCI-B	
付属品	信号ケーブル	電源コード (1.8m) /D-SUBケーブル (1.8m) / DVI-Dケーブル (1.8m) /RS232Cケーブル (1.8m) / USBケーブル (1.8m) /オーディオケーブル (1.8m)
	その他	クイックスタートガイド/保証書 (クイックガイド裏面) / タッチスクリーンドライバードискケーブルカバー固定ネジ
JANコード	ホワイト	PLT1731SR-W1 : 4948570110728
	ブラック	PLT1731SR-B1 : 4948570110735

※1 標準: タッチパネル装着時

※2 USB/オーディオ周辺機器未接続時

※3 2013年1月以降のCEに対応していません。2013年1月以降のCE対応は、2013年1月以降の製造分からの対応予定となります。(対応時期につきましては前後する可能性があります。)

▲このページの先頭に戻る

CONTENTS



iiyama製品メディア掲載記事一覧

各種webメディアに掲載された、iiyamaディスプレイに関する記事一覧ページはコチラから▶



テレワークの生産性UP!

テレワーク時に感じているそのお悩み、iiyamaディスプレイが解決します! 詳細はコチラから▶



iiyama液晶デジタルサイネージ ProLite LHシリーズ

液晶デジタルサイネージ

iiyama製デジタルサイネージの特長がよく分かるスペシャルサイトはコチラから▶