

液晶ディスプレイ
LCD

タッチパネル
TOUCH PANEL

生産終了製品
DISCONTINUED PRODUCTS

純正オプション
OPTION

法人向け製品
対応ディスプレイ一覧

学校ICT環境設備事業
対応ディスプレイ一覧

カタログ・各種ソフトウェア
ダウンロード
CATALOG & APPLI DOWNLOAD

導入事例
CASE STUDY

iiyama製品、
世界各国で続々受賞
WORLD AWARD

iiyama製品
ご購入はコチラから
※外部サイトへ遷移します

iiyama MousePro
法人向けパソコンとの
お得なセット！
ビジネスPC Mouse Pro

全国ダイレクトショップ
にて展示&販売中！
iiyama mouse

iiyamaホーム > 生産終了製品 >

ProLite T481CU-WOS/BOS(USBモデル)



モデル名	ProLite T481CU-WOS/BOS(USBモデル)
型番	PLT481CU-WOS(BOS)
タイプ	スタンド
タッチパネル方式	静電容量結合
表面処理 (透過率)	アンチグレア (透過率91.5%)
タッチパネル通信方式	USB (Rev.1.1適合)
液晶パネル	a-Si TFT アクティブマトリックス
サイズ	対角：48cm (19型)
最大表示範囲 (水平×垂直)	376.3×301.1
画素ピッチ (水平×垂直)	0.294mm×0.294mm
視野角 (標準)	水平：170°、垂直：170°
応答速度 (黒→白→黒)	16ms※1
輝度 (標準)	275cd/m ₂ (タッチパネル装着時)
コントラスト比 (標準)	700：1 (標準)
表示色 (最大)	1677万色
走査周波数	アナログ 水平：24～80kHz 垂直：56～85Hz、デジタル 水平：31～65kHz 垂直：60～75Hz
クロック (最大)	アナログ：135MHz
表示可能解像度 (最大)	1280×1024 (最大)
信号入力コネクタ	D-SUBミニ15ピンコネクタ DVI-I24ピンコネクタ、 USBコネクタ
ブラグ&プレイ機能	VESA DDC2B TM 対応
入力信号	同期：セパレート同期/TTL、正極性/負極性 コンポジット同期/TTL、正極性/負極性 映像：アナログ/0.7Vp-p(標準)、75Ω、正極性 デジタル/DVI (デジタルビジュアルインターフェイス規格Rev.1.0) 準拠
入力電源	AC100～230V
消費電力	44W (最大) パワーマネージメントモード時：2W (最大) ※2
外形寸法 (mm)	430.0 (幅) ×414.3～524.3 (高) ×240.9 (奥行)
重量	9.8kg
角度調整範囲	上方向35°左右各35°
セキュリティ	盗難防止用金具取り付け孔
フリーマウント	100mm×100mm (VESA規格対応)
環境条件	動作時：温度 5～35℃ 保管時：温度-20～60℃ 温度 (-20～50℃)：20～85% (結露なきこと) 温度 (50～60℃)：20～55% (結露なきこと)
J-Moss対応	グリーンマーク
適合規格	VCCI-B
付属品	電源コード、D-SUB信号ケーブル、DVI-D信号ケーブル、USBケーブル、タッチスクリーンドライバディスク (CD-ROM)、取扱説明書/保証書

※1 応答速度につきましては、[暗→明→暗]の速度を記載しております。<暗→明>までの速度は記載値の半分になります。

▲このページの先頭に戻る

CONTENTS



iiyama製品メディア掲載記事一覧

各種webメディアに掲載された、iiyamaディスプレイに関する記事一覧ページはコチラから▶



テレワークの生産性UP！

テレワーク時に感じているそのお悩み、iiyamaディスプレイが解決します！詳細はコチラから▶



iiyama液晶デジタルサイネージ

iiyama製デジタルサイネージの特長がよく分かるスペシャルサイトはコチラから▶