

製品情報 PRODUCTS	旧製品
------------------	-----

液晶ディスプレイ
LCD

タッチパネル
TOUCH PANEL

業務用サイネージ
SIGNAGE

純正オプション
OPTION

生産終了製品
DISCONTINUED PRODUCTS

カタログ各種ソフトウェア
ダウンロード
CATALOG & APPLI DOWNLOAD

導入事例
CASE STUDY

iiyama
メディア掲載記事

全国ダイレクトショップ
にて展示&販売中!
iiyama mouse

iiyama MousePro
法人向けパソコンと
お得なセット!
ビジネスPC Mouse Pro

iiyama 製品
ご購入はコチラから
※外部サイトへ遷移します

iiyamaホーム > 生産終了製品 >

ProLite T1931SR



モデル名	ProLite T1931SR-W1/B1	
タイプ	19型スタンドタイプ	
タッチパネル	方式	抵抗膜方式
	表面処理	アンチグレア (透過率80%)
	通信方式	USB/RS-232C (Combo)
液晶パネル	サイズ	対角: 48cm(19型)
	最大表示範囲	水平: 376.0mm×垂直: 301.0mm
	画素ピッチ	水平: 0.294mm×垂直: 0.294mm
	視野角	水平170°、垂直160°
	応答速度	5ms
	輝度※1	200cd/m ²
	コントラスト比※1	900:1 (標準)
最大表示色	約1,670万色	
走査周波数	水平: 31.5~80.0kHz 垂直: 56~75Hz	
表示可能解像度	1280×1024 (最大)	
プラグ&プレイ機能	VESA DDC2B™対応	
信号入力コネクタ	アナログ	D-SUBミニ15ピンコネクタ
	デジタル	DVI-D 24ピンコネクタ
入力端子	同期	セパレート同期: TTL、正極性/負極性
	映像 (アナログ)	0.7Vp-p(標準)、75Ω、正極性
	映像 (デジタル)	DVI (Rev.1.0) 準拠
	入力音声信号	0.5Vrms (最大)
	音声入力コネクタ	Φ3.5mmステレオミニジャック
ヘッドホン端子	-	
入力電源	AC100~240V 50/60Hz	
消費電力	標準※2	25W (標準)
	パワーマネジメントモード時※2	2W (最大)
スピーカー	1W (最大) ×2	
外形寸法(幅×高×奥行mm)	432 (幅) ×390 (高) ×218 (奥行) mm	
重量 kg (スピーカー、スタンド含む)	6.6kg (スタンドなし) 4.4kg	
梱装箱サイズ 総重量	520 (幅) ×290 (高) ×480 (奥) mm 9.8kg	
角度調節範囲	上下方向-5°~90°	
セキュリティー	盗難防止用金具取り付け孔	
フリーマウント	100mm×100mm (VESA規格対応)	
環境条件	動作時: 温度0~40℃ 湿度20~80% (結露なきこと) 保管時: 温度-20~60℃ 湿度10~90% (結露なきこと)	
PCリサイクル	非対応	
RoHS 6物質	閾値以下 (除外項目を除く)	
J-Moss対応	グリーンマーク	
保証期間	1年間無償保証	
適合規格	CE (※3)、TUV-Bauart、Gost-R、VCCI-B	
付属品	信号ケーブル	電源コード (1.8m) /D-SUBミニ15ピンケーブル (1.8m) / DVI-Dケーブル (1.8m) /RS232Cケーブル (1.8m) / USBケーブル (1.8m) /オーディオケーブル (1.8m)
	その他	クイックスタートガイド/保証書 (クイックガイド裏面) / タッチスクリーンドライバードиск/ケーブルカバー固定ネジ
JANコード	ホワイト	PLT1931SR-W1: 4948570110742
	ブラック	PLT1931SR-B1: 4948570110759

※1 標準: タッチパネル装着時

※2 USB/オーディオ周辺機器未接続時

※3 2013年1月以降のCEに対応していません。2013年1月以降のCE対応は、2013年1月以降の製造分からの対応予定となります。(対応時期につきましては前後する可能性があります。)

[▲このページの先頭に戻る](#)

CONTENTS



iiyama製品メディア掲載記事一覧

各種webメディアに掲載された、iiyamaディスプレイに関する記事一覧ページはコチラから▶



テレワークの生産性UP!

テレワーク時に感じているそのお悩み、iiyamaディスプレイが解決します! 詳細はコチラから▶



液晶デジタルサイネージ

iiyama製デジタルサイネージの特長がよく分かるスペシャルサイトはコチラから▶



商品ラインアップ

液晶ディスプレイ
タッチパネル
業務用サイネージ
純正オプション

ご利用ガイド

ご購入方法について
お支払い方法について
営業日のご案内
返品について
よくあるご質問

サポート情報

購入後のお問い合わせ
故障診断・修理ご依頼
製品FAQ
各種ダウンロード
お客様の声への回答
旧製品一覧

店舗情報

仙台
秋葉原
春日部
名古屋
大阪
博多

初めてご利用の方

BTQパソコンとは?
メルマガ登録
アフィリエイト
マイページ
お届け予定日確認