

iiyamaホーム > 生産終了製品 >

ProLite T2451MTS-B



モデル名	ProLite T2451MTS-B
型番	PLT2451MTS-B1
タイプ	スタンド
タッチパネル方式	光学カメラ
表面処理（透過率）	ガラス（透過率88%） / 厚さ2.5mm
タッチパネル通信方式	USB
液晶パネル	a-Si TFT アクティブマトリックス※1、LCDパネル種類 TN
サイズ	対角：60cm(23.6型) 16：9
最大表示範囲（水平×垂直）	521.3mm×293.2mm
画素ピッチ（水平×垂直）	0.272mm×0.272mm
視野角（標準）	水平：170°、垂直：160°
応答速度（黒→白→黒）	2ms※5
輝度（標準）	260cd/m ₃
コントラスト比（標準）	1000：1（標準） 5000000：1（ACR機能時※4）
表示色（最大）	約1677万色
走査周波数	アナログ 水平：24～80kHz 垂直：55～76Hz、 デジタル 水平：30～80Hz 垂直：55～76Hz
表示可能解像度（最大）	1920×1080（最大）※2 2.1MegaPixels
信号入力コネクタ	D-SUBミニ15ピンコネクタ（アナログ） DVI-D24ピンコネクタ（HDCP機能付き） / HDMIコネクタ×2 （デジタル）
プラグ&プレイ機能	VESA DDC2B™対応
入力信号	同期：セパレート同期/TTL 正極性/負極性 映像：アナログ/0.7Vp-p(標準) 75Ω 正極性 デジタル/DVI（R e v .1.0）準拠、HDMI 音声：φ3.5ステレオミニジャック、1.0Vrms（最大）
スピーカー	2W×2（アンプ付きステレオスピーカー）
入力電源	AC100～240V 50/60Hz
消費電力	24W（標準） パワーマネージメントモード時：0.5W（最大）※3
外形寸法（mm）	556（幅）×403.5（高）×122.5（奥） 梱包箱サイズ605（幅）×470（高）×147（奥行）、7.2kg（総重量）
重量	5.6kg（スピーカー、スタンド含む） 5.2kg（スタンドなし）
角度調整範囲	上方向5～37°
セキュリティー	盗難防止用金具取り付け孔
フリーマウント	100mm×100mm（VESA規格対応）
環境条件	動作時：温度 5～35℃ 湿度10～80%最大（結露なきこと） 保管時：温度-20～60℃ 湿度5～85%最大（結露なきこと）
リサイクル	対応
J-Moss対応	RoHS 6物質：閾値以下（除外項目を除く）
保証期間	3年間保証 ※LCDパネル及びバックライトは「1年間保証」となります。
適合規格	J-Moss対応（グリーンマーク）、CE（※6）、TUV-Bauart、 GOST-R、VCCI-B、PSE、グリーン購入法、 国際エネルギースタープログラム
付属品	電源コード（1.8m）/D-SUBミニ15ピンケーブル（1.5m）/ DVI-Dケーブル（1.5m）/HDMIケーブル（1.5m）/ USBケーブル（1.5m）/オーディオケーブル（1.5m） タッチペン（本体に収納付属）、セーフティー&クイックスター トガイド、保証書（クイックスタートガイド裏表紙）
JANコード	PLT2451MTS-B1：4948570111404

※1 標準：タッチパネル装着時
TFT液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られています。ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。また、見る角度によってすじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。
※2 表示可能な最大解像度以外の低い解像度では、画面拡大処理をしておりますので、表示される文字が、ぼやけたり線が部分的に太くなります。
※3 オーディオ機器未接続時。
※4 ACR機能（Advanced Contrast Ratio）
※5 OD機能On時
※6 2013年1月以降のCEには対応していません。

▲このページの先頭に戻る

CONTENTS



iiyama製品メディア掲載記事一覧

各種webメディアに掲載された、iiyamaディスプレイに関する記事一覧ページはコチラから▶



テレワークの生産性UP！

テレワーク時に感じているそのお悩み、iiyamaディスプレイが解決します！詳細はコチラから▶



iiyama液晶デジタルサイネージ

ProLite LHシリーズ

液晶デジタルサイネージ

iiyama製デジタルサイネージの特長がよく分かるスペシャルサイトはコチラから▶