

製品情報
PRODUCTS液晶ディスプレイ
LCDタッチパネル
TOUCH PANEL業務用サイネージ
SIGNAGE純正オプション
OPTION生産終了製品
DISCONTINUED PRODUCTSカタログ・各種ソフトウェア
ダウンロード
CATALOG & APPLI DOWNLOAD導入事例
CASE STUDY

iiyamaホーム > 生産終了製品 >

ProLite T2336MSC



モデル名	ProLite T2336MSC		
タイプ	23型スタンドタイプ		
型番	T2336MSC-B1		
対応OS	Windows® 7、8、8.1 ※7		
タッチパネル	方式	投影型静電容量方式	
	表面処理	なし (透過率90%) 硬度7H 厚さ2.4mm	
	通信方法	USB	
液晶パネル ※1	LCDパネル種類	AH-IPS	
	サイズ	対角：58.4cm (23型) 16：9	
	最大表示範囲	水平：509.2mm×垂直：286.4mm	
	画素ピッチ	0.265×0.265mm	
	視野角	左右各89°、上下各89° (標準)	
	応答速度	5ms (GtoG) ※5	
	輝度 ※0	225cd/m ²	
	コントラスト比	1000：1 (標準) 5000000：1 (ACR機能時※4)	
最大表示色	約1677万色		
アナログ走査周波数	水平：30～80kHz 垂直：56～75Hz		
デジタル走査周波数	水平：30～80kHz 垂直：56～75Hz		
表示可能解像度 ※2	1920×1080 (最大) 2.1MegaPixels		
信号入力コネクタ	アナログ	D-SUB ミニ15ピンコネクタ	
	デジタル	DVI-D 24ピンコネクタ (HDCP機能付) / HDMIコネクタ	
ブラッグ&プレイ機能	VESA DDC2B™対応		
入力信号	同期	セパレート同期：TTL, 正極性/負極性	
	映像	アナログ	0.7Vp-p (標準), 75Ω, 正極性
		デジタル	DVI (Rev.1.0) 準拠、HDMI
	入力音声信号	0.5Vrms (最大)	
音声入力コネクタ	φ3.5ステレオミニジャック		
ヘッドホン端子	-		
USB	USB3.0 1Up stream：シリーズB/4Down stream：シリーズA		
ダブルピンジスタンド	対応 高さ120～240mm		
入力電源	AC100～240V / 50/60Hz		
消費電力 ※3	標準	26W (最大55W)	
	パワーマネージメントモード時	0.5W (最大) ※6	
スピーカー	2W×2		
外形寸法(幅×高×奥行mm)	561(幅)×395～120 (高)×238.5(奥)mm		
重量 kg(スピーカー、スタンド含む)	5kg (7.4kg)		
梱装箱サイズ、総重量	632(幅)×448 (高)×186(奥)mm 9.7kg		
角度調節範囲	上下 -5～90°		
セキュリティー	盗難防止用金具取り付け孔		
フリーマウント	100mm×100mm (VESA規格対応)		
環境条件	動作時：温度 5～35℃ 湿度20～80% (結露なきこと) 保管時：温度-20～60℃ 湿度10～90% (結露なきこと)		
PCリサイクル	対応		
RoHS 6物質	閾値以下 (除外項目を除く)		
J-Moss対応	グリーンマーク		
保証期間	T2336MSC-B1：3年間保証 ※LCDパネル及びバックライトは「1年間保証」となります。		
	T2336MSC-B1J：5年間保証 ※LCDパネル及びバックライトは「1年間保証」となります。		
適合規格	CE、TUV-Bauart、VCCI-B、PSE		
付属品	信号ケーブル	HDMIケーブル (1.8m)/D-SUBミニ15ピンケーブル (1.8m) / DVI-Dケーブル (1.8m)/USBケーブル (1.8m)/オーディオケーブル (1.8m) 電源コード (1.8m)	
	その他	セーフティー&クイックスタートガイド/保証書 (クイックスタートガイド内)	
JANコード	マーベルブラック	T2336MSC-B1：4948570112333	
		T2336MSC-B1J (量販限定モデル)：4948570113088	

※0 標準：タッチパネル装着時

※1 TFT液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。また、見る角度によってすじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。

※2 表示可能な最大解像度以外の低い解像度では、画面拡大処理をしておりますので、表示される文字がぼやけたり線が部分的に太くなります。

※3 オーディオ機器未接続時

※4 ACR機能 (Advanced Contrast Ratio)

※5 オーバードライブを+2と設定したとき

※6 USB未接続時

※7 タッチドライバはOS標準対応となります。Windows7タッチ環境化での基本操作ができることは確認できておりますが、すべての動作・機能・性能などを保証するものではありません。あらかじめご了承ください。

▲このページの先頭に戻る

CONTENTS



iiyama製品メディア掲載記事一覧

各種webメディアに掲載された、iiyamaディスプレイに関する記事一覧ページはコチラから▶



テレワークの生産性UP!

テレワーク時に感じているそのお悩み、iiyamaディスプレイが解決します! 詳細はコチラから▶

iiyama液晶デジタルサイネージ
ProLite LHシリーズ

液晶デジタルサイネージ

iiyama製デジタルサイネージの特長がよく分かるスペシャルサイトはコチラから▶



期待を超えるコンピューター。



商品ラインアップ

液晶ディスプレイ
タッチパネル
業務用サイネージ
純正オプション

ご利用ガイド

ご購入方法について
お支払い方法について
営業日のご案内
返品について
よくあるご質問

サポート情報

購入後のお問い合わせ
故障診断・修理依頼
製品FAQ
各種ダウンロード
お客様の声への回答
旧製品一覧

店舗情報

仙台
秋葉原
春日部
名古屋
大阪
博多

初めてご利用の方

BTOパソコンとは?
メルマガ登録
アフィリエイト
マイページ
お届け予定日確認