

産業機器向けタッチパネル付きモデル

		ProLite T210R-W0X (8.4インチ)	ProLite T260R-W0X(10.4インチ)
タッチパネル	方式	抵抗膜方式	抵抗膜方式
	表面処理	アンチグレア (透過率80%)	アンチグレア (透過率80%)
	通信方式	RS-232C	RS-232C
液晶パネル	駆動方式	a-Si TFTアクティブマトリックス	a-Si TFTアクティブマトリックス
	サイズ	21.3cm(8.4")	26cm(10.4")
	画素ピッチ	0.1665x0.1665mm	0.2055x0.2055mm
	視野角 (水平)	左右: 各85° (標準)	左右: 各60° (標準)
	(垂直)	上下: 各85° (標準)	上: 45° 下: 60° (標準)
	応答速度	25ms (黒 白 黒)	55ms (黒 白 黒)
	輝度	320cd/m ² (標準)	240cd/m ² (標準)
	コントラスト	400:1(標準)	300:1(標準)
	最大表示色	16,777,216色	262,144色
	色再現性 (NTSC比)	72%	40%
視野角改善方式	IPS	WV	
走査周波数 アナログ	水平周波数	24.0-61.0KHz	24.0-61.0KHz
	垂直周波数	56-75Hz	56-75Hz
	ドットクロック	80MHz (最大)	80MHz (最大)
	最大解像度	1024x768 75Hz (最大)	1024x768 75Hz (最大)
入力同期信号	セパレート信号	TTL 正極性/負極性	TTL 正極性/負極性
	コンポジット信号	TTL 正極性/負極性	TTL 正極性/負極性
	シンクオングリーン	0.3Vp-p、負極性	0.3Vp-p、負極性
	最大表示範囲	水平: 170.496mm 垂直: 127.872mm	水平: 210.4mm 垂直: 157.8mm
信号入力コネクタ	PC	D-SUBミニ15ピンコネクタ	D-SUBミニ15ピンコネクタ
	VIDEO	S-Video、コンポジットVideo	S-Video、コンポジットVideo
	AUDIO	RCA	RCA
	ヘッドフォン	ステレオミニジャック	ステレオミニジャック
入力映像信号	PC	アナログ: 0.7Vp-p (標準)、75、正極性	アナログ: 0.7Vp-p (標準)、75、正極性
	Video	NTSC/PAL/SECAM	NTSC/PAL/SECAM
入力音声信号		0.5Vrms(標準)	0.5Vrms(標準)
音声出力	スピーカー	0.5W x 2 (ステレオ)	0.5W x 2 (ステレオ)
ブラク & プレイ機能		VESA DDC2B™対応	VESA DDC2B™対応
入力電源		AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz
電源方式		ACアダプタ	ACアダプタ
消費電力	通常	21W	17W
	パワーマネージメントモード	2W	2W
重量		約 1.4kg	約 1.5kg
外形寸法 (WxHxD オプションスタンド使用時)		220.6 x 173 x 100 mm	267.2 x 212 x 100 mm
	モニター部のみ	220.6 x 167.7 x 51.7 mm	267.2 x 207.1 x 51.7 mm
付属品		ACアダプター(12V 40W)、D-SUB mini15 VGAケーブル、RS-232Cケーブル、保証書、電源コード、取扱説明書	ACアダプター(12V 40W)、D-SUB mini15 VGAケーブル、RS-232Cケーブル、保証書、電源コード、取扱説明書
環境条件		動作時の温度: 5~35、保管時の温度: -20~60 湿度(温度-20~50 未満時): 20~85%(結露なきこと)、湿度(温度50~60 未満時): 20~55%(結露なきこと)	動作時の温度: 5~35、保管時の温度: -20~60 湿度(温度-20~50 未満時): 20~85%(結露なきこと)、湿度(温度50~60 未満時): 20~55%(結露なきこと)
適合規格		VCCI-B	VCCI-B
保証期間		1年間無償保証, 長期供給	1年間無償保証, 長期供給