

iiyamaディスプレイは安心安全設計!

学校や法人ユースに最適!


学校健康法(文部科学省)でかかげている「学校環境衛生の基準」に定められる、シックハウス原因物質のホルムアルデヒドや揮発性有機化合物について、厚生労働省が定める室内濃度指針値を下回っており、安心して教室やオフィスにご導入頂ける製品です。






硬化ガラス保護パネル/昇降スタンド搭載で安全設計型としておすすめ

17型 ProLite PB1705S

- 硬度8H/厚さ2mmのARコーティング強化保護パネルで画面をしっかりとガード
- 高さ調整80mmとチルト角度21°稼動可能な昇降スタンドで、幅広い世代・体格の方に対応可能



17型 ブラック	PLPB1705S-B1	ホワイト	PLPB1705S-W1
最大表示画面	1280×1024	1000:1 (標準)	輝度 250 cd/m ²
HDCP 機能対応	昇降スタンド 80mm	応答速度 5ms	DVI-D D-SUB 2系統入力



学校やオフィスの大口導入としておすすめ

21.5型 ProLite E2273HDS

19型 ProLite E1906S

17型 ProLite E1706S

- Ecoパネル、Ecoモード機能で大幅消費電力カットが可能




21.5型 ワイド	ブラック	PLE2273HDS-B1	ホワイト	PLE2273HDS-W1
最大表示画面	1920×1080	高コントラスト 5000000:1 (ACR 時)	輝度 250 cd/m ²	応答速度 2ms (GtoG)
HDMI, DVI-D D-SUB 3系統入力	HDCP 機能対応	HDMI ケーブル 標準添付	LED	

19型	ブラック	PLE1906S-B1	ホワイト	PLE1906S-W1
最大表示画面	1280×1024	高コントラスト 10000:1 (ACR 時)	輝度 250 cd/m ²	応答速度 5ms
DVI-D D-SUB 2系統入力	HDCP 機能対応	eco PANEL		

直感的な学習で生徒の集中力UP!!

23.6型 ProLite T2451MTS-B

- キーボード操作が苦手な生徒さんも直感操作で楽しい授業を!
- 映像出力ケーブルとタッチ通信USBケーブルをパソコンに接続するだけでマルチタッチで画面操作が可能
- 光学カメラ方式のタッチパネルセンサーを採用、マウスやキーボードなしでも画面を直接タッチするだけでシンプルで簡単に思い通りの自然操作が可能



硬化ガラス保護パネル

硬度 7H 厚さ 2.5mm



MULTI TOUCH PANEL



23.6型 タッチパネル	ブラック	PLT2451MTS-B1
タッチ方式 光学カメラ方式	最大表示画面 1920×1080	高コントラスト 5000000:1 (ACR 時)
輝度 260 cd/m ²	応答速度 2ms (GtoG)	HDMI×2 DVI-D, D-SUB 4系統入力
HDCP 機能対応	32° チルト角度調整 機能	硬化ガラス 保護パネル 搭載

※画像はイメージです。

■製品仕様

		17型スクエア液晶ディスプレイ	19型スクエア液晶ディスプレイ	硬化ガラス保護パネル搭載 17型スクエア液晶ディスプレイ
モデル名		ProLite E1706S/ E1706S-B	ProLite E1906S/ E1906S-B	ProLite PB1705S/ PB1705S-B
型番		PLE1706S-W1/ PLE1706S-B1	PLE1906S-W1/ PLE1906S-B1	PLPB1705S-W1/ PLPB1705S-B1
液晶パネル ※1	サイズ	対角:43cm (17型)	対角:48cm (19型)	対角:43cm(17型)/ ARコートニング/ 表面硬度8H/ 透過率96%以上/ 厚み2mm
	最大表示範囲	水平:337.9mm×垂直:270.3mm	水平:376.3mm×垂直:301.1mm	水平:337.9mm×垂直:270.3mm
	画素ピッチ	水平:0.264mm×垂直:0.264mm	水平:0.294mm×垂直:0.294mm	水平:0.264mm×垂直:0.264mm
	視野角	左右各85°/ 上75°/ 下80°	左右各80°/ 上75°/ 下80°	左右各85°/ 上下各80°
	応答速度	5ms (黒→白→黒)		5ms (黒→白→黒)
	輝度	250cd/m ² (標準)		250cd/m ² (標準)
	コントラスト比	800:1 (標準) 10000:1 (ACR機能※4)		1000:1 (標準)
		表示色 約1670万色		約1670万色
アナログ走査周波数		水平:24～80kHz 垂直:55～75Hz		水平:31～81kHz 垂直:56～75Hz
デジタル走査周波数		水平:30～80kHz 垂直:55～75Hz		水平:31～81kHz 垂直:56～75Hz
表示可能解像度※2		1280×1024 (最大) 1.3MegaPixels		1280×1024 (最大) 1.3MegaPixels
信号入力コネクタ	アナログ	D-SUBミニ15ピンコネクタ		D-SUBミニ15ピンコネクタ
	デジタル	DVI-D24ピンコネクタ (HDCP機能付)		DVI-D24ピンコネクタ (HDCP機能付)
消費電力	標準	20W (最大28W)	22W (最大28W)	19W (最大25W)
	パワーマネージメントモード時	1W (最大)※3		1W (最大)※3
スピーカー (アンプ付ステレオスピーカー)		1W×2		1W×2
外形寸法 (幅×高×奥行mm)		371.5×382.5×190.0mm	409.0×412.5×211.5mm	369.0×403.0～483.0×175.0 mm
重量 kg (スピーカースタンド含む)		3.6kg	4.2kg	5.4kg
角度調節範囲		上方向20° 下方向5°		上方向20° 下方向1°
セキュリティ		盗難防止用金具取り付け孔		盗難防止用金具取り付け孔
フリーマウント (VESA規格対応)		100mm×100mm		100mm×100mm
リサイクル		対応		対応
RoHS指令		対応		対応
J-Moss対応		グリーンマーク		グリーンマーク
保証期間		3年間保証 ※LCD/パネル及びバックライトは「1年間保証」となります。		3年間保証 ※LCD/パネル及びバックライトは「1年間保証」となります。
適合規格		TCO'03/ CE/ TUV-GS/ VCCI-B/ グリーン購入法 国際エネルギースタートプログラム		TCO 5.0/ CE/ TUV-GS/ TUV-ERG0/ VCCI-B/ グリーン購入法 国際エネルギースタートプログラム
付属品		D-SUBミニ15ピンケーブル/ DVI-Dケーブル/ 電源コード/ オーディオケーブル スタンド (PLE1706Sのみ)/ スタンドベース/ セーフティ&クイックスタートガイド/ 保証書 (クイックスタートガイド内)		D-SUBミニ15ピンケーブル/ DVI-Dケーブル/ 電源コード/ オーディオケーブル スタンドベース/ セーフティ&クイックスタートガイド/ 保証書 (クイックスタートガイド内)
JANコード	ビュアホワイト	PLE1706S-W1:4948570110186	PLE1906S-W1:4948570110124	PLPB1705S-W1:4948570110926
	マーベルブラック	PLE1706S-B1:4948570110193	PLE1906S-B1:4948570110131	PLPB1705S-B1:4948570110889

		21.5型ワイド液晶ディスプレイ	23.6型ワイドマルチタッチパネル
モデル名		ProLite E2273HDS/ E2273HDS-B	ProLite T2451MTS-B
型番		PLE2273HDS-W1/ PLE2273HDS-B1	PLT2451MTS-B1
タッチパネル	方式	-	光学カメラ方式
	通信方式	-	USB
	ペン入力	-	○ (収納式タッチペン付属)
保護パネル		-	硬化ガラス(透過率88%) 7H 厚さ2.5mm
液晶パネル ※1	サイズ	対角:55cm(21.5型) 16:9	対角:60cm (23.6型) 16:9
	最大表示範囲	水平476.6×垂直268.1mm	水平521.3×垂直293.2mm
	画素ピッチ	0.248mm	0.272mm
	視野角	左右各85°、上下各80° (標準)	左右各85°、上下80°
	応答速度	2ms (G to G) 5ms (黒→白→黒 標準)	2ms (G to G) 5ms (黒→白→黒 標準)
	輝度	250cd/m ² (標準)	260cd/m ² (標準)
	コントラスト比	1000:1 (標準) 5,000,000:1 (ACR機能時※4)	1000:1 (標準) 5,000,000:1 (ACR機能時※4)
		表示色 約1677万色	約1677万色
アナログ走査周波数		水平:24～80kHz 垂直:55～75Hz	水平:24～80kHz 垂直:55～76Hz
デジタル走査周波数		水平:30～80kHz 垂直:55～75Hz	水平:30～80kHz 垂直:55～76Hz
表示可能解像度※2		1920×1080 (最大) 2.1MegaPixels	1920×1080 (最大) 2.1MegaPixels
信号入力コネクタ	アナログ	D-SUBミニ15ピンコネクタ	D-SUBミニ15ピンコネクタ
	デジタル	DVI-D24ピンコネクタ (HDCP機能付)/ HDMIコネクタ	DVI-D24ピンコネクタ (HDCP機能付)/ HDMIコネクタ×2
消費電力	標準	24W (最大38W)	24W (最大38W)
	パワーマネージメントモード時	0.5W (最大)※3	0.5W (最大)※3
スピーカー (アンプ付ステレオスピーカー)		2W×2	2W×2
外形寸法 (幅×高×奥行mm)		506.5×390.0×178.0mm	556.0×403.5×122.5 mm
重量 kg (スピーカースタンド含む)		3.3kg (スタンドなし3.0kg)	5.6kg (スタンドなし5.2kg)
角度調節範囲		上方向20° 下方向5°	上方向5～37°
セキュリティ		盗難防止用金具取り付け孔	盗難防止用金具取り付け孔
フリーマウント (VESA規格対応)		100mm×100mm	100mm×100mm
リサイクル		対応	対応
RoHS指令		対応	対応
J-Moss対応		グリーンマーク	グリーンマーク
保証期間		3年間保証 ※LCD/パネル及びバックライトは「1年間保証」となります。	3年間保証※LCD/パネル及びバックライトは「1年間保証」となります。
適合規格		CE、TUV-Bauart、VCCI-B、PSE、グリーン購入法、TCO Certified 国際エネルギースタートプログラム	CE、TUV-Bauart、GOST-R、VCCI-B、PSE、グリーン購入法 国際エネルギースタートプログラム
付属品		D-SUBミニ15ピンケーブル/ DVI-Dケーブル/ HDMIケーブル/ 電源コード/ オーディオケーブル スタンド/スタンドベース/ セーフティ&クイックスタートガイド/ 保証書 (クイックスタートガイド内)	D-SUBミニ15ピンケーブル/ DVI-Dケーブル/ USBケーブル/HDMIケーブル/電源コード/ オーディオケーブル スタンドベース/ セーフティ&クイックスタートガイド/ 保証書 (クイックスタートガイド内)/ タッチペン (本体に収納付属)
JANコード	ビュアホワイト	PLE2273HDS-W1:49485701101077	-
	マーベルブラック	PLE2273HDS-B1:4948570111084	PLT2451MTS-B1:4948570111404

※1 TFT液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。また、見る角度によってすじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。 ※2 表示可能な最大解像度以外の解像度では、画面拡大処理をしておりますので、表示される文字がややぼけたり縁が部分的に太くなります。 ※3 オートタイロ機能未接続時。 ※4 ACR機能 (Advanced Contrast Ratio)。

ずっと使い続けて欲しいiiyamaディスプレイ サービス&サポート体制の充実、環境活動にも配慮しております。

安心と信頼の3年保証 3年保証 iiyama製品を安心してご利用いただくために、お客様が製品をご購入された時点から3年保証いたします。 ※LCD/パネル及びバックライトは「1年間保証」となります。	法人ユーザー様向け ご購入・ご相談 法人様向けのご購入や保守サービス等のご相談やお問合せ。 TEL : 03-6739-3808 受付時間 月～金曜日 9:00～18:00 e-mail : web-info@iiyama.jp ※土日、夜間及び弊社指定休日を除く	iiyamaサポートセンター iiyama製品を末永く安心して使っていただくために、充実したサービスとサポートを提供しております。 TEL : 03-3570-6374 受付時間 月～金曜日 9:00～17:00 e-mail : support@iiyama.jp ※土日、夜間及び弊社指定休日を除く	iiyamaリサイクル 家庭系 (個人ユーザー様) 窓口 TEL : 03-3570-6374 e-mail : support@mouse-jp.co.jp 受付時間 月～金曜日 9:00～17:00 ※土日、夜間及び弊社指定休日は除く 法人系 (法人ユーザー様) 窓口 http://www.iiyama.co.jp/support/recycleguidancecompany.html
--	---	--	---

iiyama Eco Conscious

iiyamaは常に環境パフォーマンスを向上させるべく日々製品開発を行っています。

RoHS指令 J-MOSS グリーン購入法 PCリサイクル 国際エネルギースタートプログラム TCO Certified

PSE TÜV-GS TÜV-Bauart VCCI CE

正しく安全にお使いいただくために ご使用の前に必ずクイックスタートガイドと取扱説明書をよくお読みください。間違ってお取り扱いをすると、火災・感電・故障の原因となることがあります。	ご使用の際、このようなことはありませんか？ ●コードを動かすと、電気が入ったと切れたります。●本体やケースが異常に熱い。●焦げくさい臭いが出る。●使用中に異常な音や振動等がある。●その他の異常がある。 故障や事故防止のため、コメントからブラグを外し、必ず専門店にご連絡ください。点検、修理に要する費用などは販売店にご相談ください。
--	---

商品についての詳細は、弊社または販売店にお問い合わせください。●商品の定規、使用は改良などのため一部変更することがございますのでご了承ください。●印刷の色は実際の色と多少異なることがありますがご了承ください。●商品の購入の際は必要事項の記載の有無をご確認の上、必ず保証書をお受け取りになり大切に保管してください。●各製品名は各社の商標、または登録商標です。●このカタログに記載の価格および仕様は2010年1月現在のものです。予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

お取り扱い販売店:

製造元:

株式会社マウスコンピューター

東京本社: 〒111-0053 東京都台東区浅草橋5-20-8 CSタワー9F

法人営業部 **TEL : 03-6739-3808**

カタログ記載内容:2012年4月現在