

※ 開発中の製品のため、実際の製品とは異なる場合があります。

モデル名		G417U01BKEBAW101DEC
OS		Windows 11 Pro 64ビット (PKIDラベル貼付対応)
CPU	プロセッサ	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサ 258V
	詳細	8 Cores (4 P-cores 4 E-cores)コア / 8スレッド
グラフィックス	グラフィック・アクセラレーター	CPU内蔵グラフィックス
	ビデオメモリ	メインメモリからシェア
メモリ	標準容量	32GB (オンボード32GB)
	スロット数/最大容量/メモリ形状	0 (空き×0) / 最大32GB (オンボード 32GB)
	メモリ動作	LPDDR5X-8533 / オンボード
ストレージ ※1	M.2 SSD	500GB (NVMe)
光学ドライブ ※2		—
チップセット		—
カードリーダー		右側面 microSDメモリーカードリーダー
パネル	パネル ※3	14型 液晶パネル (ノングレア)
	解像度	1,920×1,200 (WUXGA)
外部出力 解像度		(HDMI)最大 3,840×2,160 (60Hz) / (Thunderbolt 4)最大 3,840×2,160 (60Hz) / 1,677万色
サウンド		ハイファイニション・オーディオ
インターフェース	ディスプレイ	2 (左側面 HDMI×1 / Thunderbolt 4×1)
	USB3.0	1 (右側面 Type-A×1)
	USB3.1	2 (左側面 Type-C×1 ※USB PD入力に対応、Type-A×1)
	Thunderbolt 4	1 (左側面 Type-C×1 ※USB PD入力に対応 ※画面出力に対応)
	ネットワーク (LAN)	—
	サウンド	右側面 (ヘッドホン出力・ヘッドセット/4極(CTIA準拠)×1)
	無線	Wi-Fi 7(最大5.8Gbps) + Bluetooth 5内蔵 ※4 ※5
LTE		—
WEBカメラ		前面:500万画素(Windows Hello 顔認証対応)
マウス		高精度タッチパッド
キーボード		日本語キーボード (88キー / キーピッチ約19.1mm / キーストローク約1.2mm / ホワイトLED / JIS記列)
スピーカー		ステレオスピーカー(内蔵)
マイク		デュアルアレイマイク(内蔵)
電源/バッテリー	バッテリー	リチウムポリマー(バッテリー内蔵式、着脱不可)
	ACアダプター	65W USB PD 充電器
動作時間 (JEITA測定法 Ver.3.0)		後日公開
本体寸法 幅×奥行き×高さ(mm)		後日公開
本体重量(kg)		後日公開
使用環境		温度 10~35°C、湿度 8~80%
消費電力 標準時/ 最大時/ スリープ時		後日公開
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度基準) 区分 / 年間消費電力量(kWh/年) / 省エネ基準達成率 ※6		後日公開
適合規格		後日公開
保証期間		3年間センドバック修理保証・24時間×365日電話サポート

- ※1 標準装備のストレージ容量は1GB=1000Byteの3乗換算であり、1GB=1024Byteの3乗換算の場合とは表記上同容量の場合でも実際の値は小さくなります。
- ※2 光学ドライブは内蔵できません。
- ※3 液晶パネルは、特性として液晶パネル内に黒点 (点灯しない点)や輝点 (点灯したままの点)がある場合がありますが、製品の欠陥や故障ではありませんので、予めご了承ください。
- ※4 実際の通信速度は、接続する機器・環境によって変動します。
- ※5 心臓ペースメーカーなどの医療機器からは22cm以上離してご使用ください。また、電子レンジ付近の磁場、静電気、電波障害が発生するところでは使用しないでください。エネルギー消費効率とは、JIS C 62623:2014に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率の表示語 (アルファベット) Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上、100%未満の場合は、達成率 (例 97%) を示します。
- ※ 仕様は予告なく変更となることがあります。